



TU SEGURIDAD,
NUESTRA PASIÓN

ARNÉS PLÁSTICO



PROPÓSITO

Diseñado para que, junto con el Casco de Seguridad, brinden protección y comodidad al usuario en su lugar de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- Esta suspensión está compuesta por una huincha inyectada en polietileno que es la que rodea la cabeza del usuario. Esta huincha lleva una sudadera de poliéster laminado con espuma de poliuretano flexible que se adhiere manualmente a la huincha.
- Cuenta con un sistema de suspensión de plástico fabricado en polietileno, de 4 puntas, pieza que va ensamblada a la huincha a través de cuatro conectores.
- Posee sistema de ajuste traba de fácil ajuste con una sola mano.

APROBACIÓN

Esta pieza no es aprobada en forma individual, sino que en conjunto con la concha. El conjunto Concha/Arnés (CASCO) es el que logra la certificación. De acuerdo a la clasificación descrita en la NCh 461-2001, los cascos Masprot se clasifican como Clase A. Esto significa que los cascos Masprot otorgan protección contra impacto, penetración, llama y descargas eléctricas hasta 30.000 volts, y bajo la Norma ANSI/SIA Z 89.1-2003 se clasifican como cascos Clase II, Tipo 1.

MANTENCIÓN

Antes y después de cada uso, todos los componentes del casco deben ser inspeccionados ante la posibilidad de algún daño. Para una mayor duración de la concha del casco es recomendable efectuar una limpieza periódica con un jabón neutro y agua tibia. Nunca aplicar solventes, abrasivos, ácidos, alcoholes u otro líquido nocivo.



**TU SEGURIDAD,
NUESTRA PASIÓN**

ARNÉS PLÁSTICO

VIDA ÚTIL

La suspensión debe ser reemplazada en caso de roturas o alguna pequeña fisura que sufran sus partes. Ante cualquier golpe que sufra el conjunto Concha/Arnés determina el reemplazo de inmediato de la suspensión (arnés) y por su puesto de la concha.

GARANTÍA

- El fabricante o vendedor sólo será responsable del reemplazo del producto si se prueba ser defectuoso de fábrica.
- El fabricante o vendedor no se hacen responsables por alguna lesión o daño personal a causa del mal uso del producto.