

PROFLEX[®]

165 C



COLOR ● NUMERACIÓN 35-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa
al corte

APARADO
Cuero Avalanche

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

OJETILLOS
Polímero de alta resistencia

PASACORDONES
Cinta tejida extra resistente
con reflectante

PUNTERA
Composite de alta
resistencia, según
Norma NCh 772/2

CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Pigskin



FORRO
Cuero Gamuzado



PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 772/2 Of. 92 y NCh 1797.Of 92.

PLANTA

Bidensidad (PU/PU), Bicolor, Resistente a Hidrocarburos, Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip.



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



REFLECTANTES



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



WATER
RESISTANT



ANTISLIP

3M
Thinsulate