

<b>Medidas:</b>		<b>Tipo de uso:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Largo 110 mm</li> <li>▪ Ancho 58 mm</li> <li>▪ Interior 90 mm</li> <li>▪ Apertura de 16 mm</li> </ul>		<p>Diseñado para múltiples funciones de aseguramiento en maniobras de altura.</p>	
<b>Características:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cuenta con doble sistema sistema de apertura</li> <li>▪ Fácil utilización</li> <li>▪ Gran confiabilidad</li> </ul>			
<b>Incluye:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gatillo con resorte de seguridad y con rosca de seguridad que impide la apertura accidental del conector.</li> </ul>			
<b>Materiales:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mosquetón de acero</li> </ul>			
<b>En conformidad con:</b>		<b>Resistencia:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN 362:2004 CLASS B</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Longitudinal: 25 kN</li> <li>▪ Lateral: 7 kN</li> <li>▪ Longitudinal Abierto: 7 kN</li> </ul>	



Segma es una empresa con un sistema de gestión certificado.

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification



OHSAS 18001:2007

BUREAU VERITAS  
Certification

