

KUMEN



PANTALON OUTDOOR ANTIACIDO

DESCRIPCION

El Pantalón Kumen Outdoor Lodge Pro con tratamiento antiácido ofrece una combinación perfecta entre estilo, comodidad y protección en terreno. Su certificación contra los ácidos de mayor presencia en las industrias, incluido el ácido sulfúrico, junto con una protección UPF +50, lo convierten en la elección ideal para trabajos en exteriores, protegiendo al usuario tanto de agentes químicos como de la radiación solar.

Confeccionado en tela ripstop antidesgarro, este pantalón incorpora refuerzos en las rodillas y costura tipo diamante en la entrepierna, que previenen rasgaduras y aumentan su resistencia, a la vez sigue siendo liviano y elasticado, favoreciendo la movilidad y sensación de frescura. Además, cuenta con un tratamiento certificado de Teflón, que ofrece excelente repelencia a líquidos y aceites, aumentando considerablemente su durabilidad.

Este pantalón destaca por su funcionalidad gracias a múltiples bolsillos, cuatro delanteros y dos posteriores reforzados. Todos los bolsillos vienen equipados con cierre para mayor seguridad, además de incorporar zipper puller en los cierres para su uso con guantes. También incluye un cinturón especialmente diseñado para un ajuste perfecto y elementos reflectantes en las piernas, que mejoran la visibilidad y seguridad del trabajador en terreno.



CARACTERISTICAS



REFLECTANTE S
DE PIERNA



ZIPPER
PULLER



REFUERZO
PIERNA



INCLUYE
CINTURON

TECNOLOGIAS



Protección y Estilo se unen con

KUMEN



COMPLEMENTA TU OUTFIT

Complementa tu outfit con Camisa Outdoor, Lentes Lido ultra y Guantes furflex o Flex 5200T.



LENTE LIDO
ULTRA



CAMISA
OUTDOOR



GUANTE
FURFLEX





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNE 40380/1985

Norma de la Asociación española de normalización que especifica el método de ensayo para prendas destinadas a retardar la penetración de líquidos nocivos.

El Pantalón Kumen Outdoor Lodge Pro se clasifica en la categoría III, siendo esta la más alta y la cual nos asegura que entrega protección en caso de salpicaduras de chorro a baja presión de líquidos nocivos, en condiciones tales que su resistencia a la penetración es suficiente como para permitir quitarse la prenda empapada o tomar otras medidas que eviten serios perjuicios a la persona.

Los líquidos químicos ante los cuales se evaluó este modelo y sus principales usos son los siguientes.

Ácido sulfúrico

- Minería: Lixiviación del Cobre, níquel y uranio, además de refinamiento del cobre
- Fabricación de fertilizantes
- Refinería del petróleo
- Derivados químicos

Ácido Clorhídrico

- Minería: Tratamiento de minerales, flotación de minerales, lixiviación de metales, entre otras actividades.
- Derivados químicos
- Acidificación de pozos petroleros

Ácido Nítrico

- Acidificación de pozos petroleros, agente oxidante, metalurgia y flotación de minerales
- Fabricación de explosivos
- Fabricación de fertilizantes
- Derivados químicos

RESULTADOS

ENSAYO	MUESTRA			FECHA	MÉTODO ENSAYO
Resistencia a la penetración de líquidos nocivos.	Absorción	Repelencia	Penetración	25/02/25	UNE 40380/1985
a) Ácido sulfúrico, 98%T° Ambiente					
Longitudinal	0,9%	99,3%	0,0%		
Transversal	1,3%	98,9%	0,0%		Categoría III
b) Ácido sulfúrico, 70%T° Ambiente					
Longitudinal	0,3%	99,8%	0,0%		
Transversal	0,4%	99,8%	0,0%		
c) Ácido Clorhídrico, 25%T° Ambiente					
Longitudinal	0,3%	99,7%	0,0%		
Transversal	0,4%	99,6%	0,0%		
d) Ácido Nítrico, 70%T° Ambiente					
Longitudinal	0,8%	99,2%	0,0%		
Transversal	1,4%	98,2%	0,0%		



NCh 3273

La norma NCh 3273:2012, específicamente, establece los métodos de ensayo y los criterios de clasificación para la protección UV de la ropa. Se enfoca en la determinación del Factor de Protección Ultravioleta (UPF) de los tejidos. Un UPF alto indica una mayor protección contra los rayos UV.

El Pantalón Kumen Outdoor Lodge Proobtuvo un resultado de Excelente protección, frente a la radiación solar, con un Factor de Protección Ultravioleta (UPF) de 50+, que bloqueamás del 98% de la radiación UV. Estolo hace ideal para entornoscon índices UV extremos(11+).

RESULTADOS

ENSAYO	MUESTRA	FECHA	MÉTODO ENSAYO
Factor de Potección Ultravioleta		19/03/24	Nch 3273/2012
T (UVA), media	0.03%		Probetas Ensayadas: 8
T (UVB), media	0.01%		
UPF , media	101,11		
UPF Calificado	74,71		
Clasificación UPF	50+		
Categorización	Excelente protección		

Teflón™

El acabado Teflon™ actúa como un escudo invisible que repele agua, aceites y manchas, manteniendo la tela limpia y ligera por más tiempo. Gracias a su tecnología, las prendas conservan su apariencia y rendimiento incluso tras múltiples lavados, sin comprometer la comodidad ni la transpirabilidad. Ideal para entornos exigentes donde la durabilidad y la protección son esenciales.

RESULTADOS

ENSAYO	Norma/Método	Resultados Iniciales
Repelencia al aceite	AATCC TM118-2020e / AATCC 118-2013	Grado 5 (excelente)
Liberación de manchas (jugo de naranja)	AATCC TM215-2023	4.5 (muy buena)
Repelencia al agua - Spray Test	AATCC TM22-2017e / ISO 4920	95 puntos
Repelencia al agua - Water Drop Test	AATCC 193-2017	6 (muy alta)
Protección solar (UPF)	—	UPF 50+

COMPOSICION

88% Nylon 12% Spandex ripstop 150gsm, Tratamiento Teflon

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El lavado de este modelo puede disminuir su resistencia antiácida; por ello, se garantiza un rendimiento óptimo hasta 20 lavados.



COLORES DISPONIBLES



INDUSTRIAS



TABLA DE MEDIDAS

TALLA	S	M	L	XL	2XL	3XL
A: Cintura	75 - 90	85 - 100	90 - 105	98 - 112	113 - 120	121 - 130
B: Altura	155 - 168	165 - 175	170 - 180	175 - 185	175 - 195	175 - 195

¿CÓMO MEDIRTE?

A) Contorno de cintura: Posiciona la huincha por sobre la altura del ombligo y rodea tu cintura.

B) Altura: Posiciona la huincha bien extendida desde la cabeza hasta los pies.

